



MSN — стакан монтажный
MSN-U — стакан монтажный утепленный

MSN - 560 - KR


- Тип монтажного стакана (MSN – обычный, MSN-U – утепленный)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR – коррозионностойкий, AC – кислотостойкий)

Стакан монтажный предназначен для монтажа крышных вентиляторов на кровле зданий. Стакан монтажный MSN — представляет собой жесткую сварную конструкцию, состоящую из участка сварной трубы квадратного сечения и нижнего опорного основания.

Стаканы монтажные утепленные MSN-U — имеют в своей конструкции термошумоизолирующий материал, который предназначен для предотвращения образова-

ния конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения.

Стаканы монтажные представлены 12 типоразмерами. Установлены стенки-распорки в типоразмерах 1120-1250 для более высокой устойчивости конструкции. Возможные варианты специсполнений: коррозионностойкий и кислотостойкий.



Тип стакана	А, мм	В, мм	С, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам
				неутепленное исполнение	утепленное исполнение	
MSN-355, MSN-U-355	761	481	586	13,8	27,8	VDNV/VDNS 35
MSN-400, MSN-U-400	802	522	627	14,8	29,8	VDNV/VDNS 40
MSN-450, MSN-U-450	833	552	657	23,1	38,7	VDNV/VDNS 45
MSN-500, MSN-U-500	962	681	786	28,0	46,9	VDNV/VDNS 50
MSN-560, MSN-U-560	1112	831	936	33,7	56,4	VDNV/VDNS 56
MSN-630, MSN-U-630	1195	913	1024	49,3	73,9	VDNV/VDNS 63
MSN-710, MSN-U-710	1256	974	1075	51,3	77,3	VDNV/VDNS 71
MSN-800, MSN-U-800	1411	1129	1240	60,2	90,3	VDNV/VDNS 80
MSN-900, MSN-U-900	1573	1291	1402	68,4	102,7	VDNV/VDNS 90
MSN-1000, MSN-U-1000	1751	1469	1580	77,4	115,9	VDNV/VDNS 100
MSN-1120, MSN-U-1120	2055	1671	1790	162,5	206,3	VDNV/VDNS 112
MSN-1250, MSN-U-1250	2251	1867	1986	178,3	226,9	VDNV/VDNS 125



TN — Поддоны


TN - 4 - AC

- Тип поддона
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR – коррозионностойкий, AC – кислотостойкий)

Поддоны предназначены для сбора и удаления конденсата, образующегося на металлических элементах вентилятора или монтажном стакане за счет конденсации воздуха, для защиты от дождевых осадков в помещениях с сухим режимом.

Линейка поддонов представлена 8 типоразмерами. При монтаже размер «Н» может регулироваться посредством крепления поддона к отверстиям на подвесе, расположенным

на разной высоте. Данная конструктивная особенность подвесов позволяет подвешивать поддон не только в горизонтальном, но и в наклонном положении.



- H* — размер может при монтаже изменяться от 1050 до 1120 мм.
- 1 — Слив может быть установлен в любом месте данной части поддона. Данная операция осуществляется путем сверления отверстия в необходимом месте и установки сливного комплекта на саморезы (поставляется совместно с поддоном).

Тип поддона	А, мм	Масса, кг	Вентилятор NED крышный
TN-1	750	6,8	VDNV/VDNS 35
			VDNV/VDNS 40
TN-2	1000	10,8	VDNV/VDNS 45
			VDNV/VDNS 50
TN-3	1150	13,5	VDNV/VDNS 56
			VDNV/VDNS 63
TN-4	1350	19,2	VDNV/VDNS 71
			VDNV/VDNS 80
TN-5	1500	22,7	VDNV/VDNS 90
			VDNV/VDNS 100
TN-6	1700	28,4	VDNV/VDNS 112
			VDNV/VDNS 125
TN-7	1900	34,5	VDNV/VDNS 112
TN-8	2100	41,2	VDNV/VDNS 125

*В комплект поставки входят крепления, поддон и слив.